



Jelenia Góra, dnia 30 listopada 2022 r.

BZP.272.2.43.2022

**ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do kwoty 130 000 zł pn.:

**„Dostawa wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem do gaszenia pożarów w lasach na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze”**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem do gaszenia pożarów w lasach dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie odrębne części. Wykonawcy mogą składać oferty na obie lub na wybraną część zamówienia.
2. Na wyposażenie samochodu składa się niżej wymieniony sprzęt:

**Część I zamówienia:**

- 1) **1 szt. Pilarka lekka-** Pilarka łańcuchowa do drewna z napędem spalinowym, o parametrach:
  - moc silnika - min. 2,9 kW,
  - prowadnica o długości min. 40 cm. wraz z zapasową prowadnicą i 3 kpl. łańcuchów oraz zestawem do ostrzenia łańcucha,
- 2) **1 szt. Pilarka duża-** Pilarka łańcuchowa do drewna z napędem spalinowym, o parametrach:
  - moc silnika - min. 3,5 kW,
  - prowadnica o długości min. 65 cm. wraz z zapasową prowadnicą i 3 kpl. łańcuchów.

**Część II zamówienia:**

- 1) **1 szt. Obracak duży-** z hakiem do przemieszczania kłód. Ze specjalnej stali. Ciężar max 3400 g. Długość do 130 cm.
- 2) **1 szt. Lanca gaśnicza-** Lanca gaśnicza do gaszenia pożarów lasów i torfowisk długość części roboczej min 700 mm wydajność min 150l/min
- 3) **2 szt. Szpadel (serduszko)-** Szpadel z głowicą z hartowanej stali z zaostrzoną krawędzią minimalna długość 1170mm
- 4) **1 szt. Pompa do wody brudnej z węzłem ssawnym 6m-** motopompa do wody brudnej o minimalnych parametrach:
  - wydajność 1000 dm<sup>3</sup> /min,
  - wysokość podnoszenia do 23 m słupa wody - min. głębokość ssania 8m
  - silnik benzynowy o mocy min. 3,6 kW
  - czas pracy na pełnym zbiorniku – min. 2 godz.
  - ciężar motopompy max 27 kg
  - wymiary gabarytowe max 575 x 370 x 420 mm"
- 5) **1 szt. Motopompa pływająca-** motopompa pływająca o minimalnych parametrach:
  - wydajność 1200 dm<sup>3</sup> /min,
  - wydajność nominalna (przy 2 barach) 450 dm<sup>3</sup> /min

- wysokość podnoszenia do 30 m słupa wody
  - min. głębokość ssania 15 mm
  - silnik benzynowy o mocy min. 3,0 kW
  - czas pracy na pełnym zbiorniku – min. 1 godz.
  - ciężar motopompy max 30 kg
  - wymiary gabarytowe max 800 x 650 x 450 mm"
- 6) **4 kpl. Aparaty OUO (Butla + maska+ noszak)-** aparat ochrony układu oddechowego z butlą kompozytową (Dostarczony sprzęt musi być kompatybilny z użytkowanym w KM PSP w Jeleniej Górze sprzętem marki Draeger.
  - 7) **2 szt. Butle 6,81/300 bar-** butla zapasowa aparatu OUO kompozytowa 6,8 l/300bar, przeznaczona do zasilania powietrzem dostarczonych aparatów OUO posiadająca aktualne badanie Urzędu Dozoru Technicznego dla zbiorników ciśnieniowych
  - 8) **2 szt. Rozdzielacz 52/25-52-25** - Rozdzielacz kulowy 52/25-52-25
  - 9) **6 szt. Wąż W25 30m** - wąż tłoczny W25 długości 30 m ciśnienie robocze - 1,5 MPa (15 bar).
  - 10) **2 szt. Prądownica Turbo 25-** Ciśnienie robocze max. 16 bar; Regulacja przepływu: 19-37-90-150 l/min (kalibracja 6 bar); Konstrukcja umożliwiającą regulację parametrów podawanego prądu gaśniczego bez potrzeby odcinania dopływu wody; Samooczyszczający się zawór zapewnia płynną pracę bez zacięć oraz redukcję efektu uderzenia hydraulicznego; Masa: max 1,6 kg; Długość: 22,5 cm.
  - 11) **3 szt. Przełącznik 52/25**
  - 12) **4 szt. Tłumica metalowa ze stylem teleskopowym**
  - 13) **2 szt. Hydronetka plecakowa** - Hydronetka plecakowa o pojemności min 25 litrów wyposażona w prądownicę pistoletową umożliwiającą podawanie wody i piany
  - 14) **2 szt. Drabina nasadkowa aluminiowa A+B-** drabina nasadkowa aluminiowa, 2 przęsła, max. ciężar zestawu 20 kg
  - 15) **10 szt. Wąż W52/ 20 biały-** Wąż tłoczny W52 długości 20 m ciśnienie robocze - 1,5 MPa (15 bar)
  - 16) **1 szt. Podkrzesywarka-** Pojemność skokowa min 31 cm<sup>3</sup>; minimalna moc 1,0 kW; Długość prowadnicy minimum 30 cm; Długość całkowita z prowadnicą minimum 270 cm; Ciężar maximum 8 kg; Sztzyca/wysięgnik teleskopowy z systemem regulacji
  - 17) **2 szt. Ubranie pilarza** -ubranie dla pilarza z ochroną przed przecięciem spełniające normę PN EN 381-5 w rozmiarze uzgodnionym z zamawiającym.
  - 18) **3 szt. Wąż ssawny 110/2.5-** Wąż ssawny W110 o długości 2.5 metra. Wykonany z gumy CV
  - 19) **1 szt. Przenośna wytwornica pianowa ze zbiornikiem-** Wydajność minimum 45 l/min przy 7 bar; Ciśnienie robocze 3 - 14 bar; Pojemność zbiornika minimum 9,5 l; Waga pustego urządzenia maksymalnie: 6 kg.
  - 20) **1 szt. Smok ssawny 110**
  - 21) **1 szt. Pływak**
  - 22) **1 szt. Stojak hydrantowy B/BB**
  - 23) **1 szt. Klucz hydrantowy DIN 3222b**
  - 24) **4 szt. Klucz do łączników węży 52, 75, 110**
  - 25) **1 szt. Linka asekuracyjna do linii ssawnych 20m-** Linka asekuracyjna do linii ssawnych 20m
  - 26) **2 szt. Mostek Przejazdowy gumowy 75-** mostek przejazdowy gumowy 2x75,
  - 27) **2 szt. Linka ratownicza 30m-** Linka ratownicza ZL 30

**28) 1 szt. Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze**- uniwersalne narzędzie do podważania, ukrećania, cięcia i przebijania elementów konstrukcji metalowych, długość od 100 do 110 cm, masa nie większa niż 5,5 kg

**29) 1 szt. Kamera termowizyjna**

- Kamera termowizyjna, w komplecie z:
- akumulatory - 2 kpl,
- walizka ochronna,
- ładowarka sieciowa, 230V AC,
- osłona termoizolacyjna zabezpieczająca przed działaniem bardzo wysokiej temperatury i zabrudzeniem,
- instrukcja obsługi kamery w języku polskim,
- oprogramowanie umożliwiające zgrywanie obrazu na dysk komputera.

**Parametry kamery termowizyjnej:**

- Kamera musi umożliwiać punktowy pomiar temperatury,
- Kamera musi umożliwiać nagrywanie obrazu na nośniku pamięci (karcie SD),
- Moduł nagrywania i nośnik pamięci (karta SD o pojemności min. 3 GB) muszą być zintegrowane bezpośrednio z kamerą - bez konieczności stosowania dodatkowych modułów i uchwytów,
- Kamera po włączeniu musi umożliwiać automatyczne uruchomienie funkcji nagrywania obrazu (bez użycia dodatkowych przełączników/przycisków),
- Czas ciągłego nagrywania obrazu (zapisu video) - min. 4 godz. filmu,
- Kamera musi być przystosowana do rozbudowy o funkcję bezprzewodowej transmisji i odbioru obrazu w sposób zapewniający jednocześnie nagrywanie obrazu na nośniku pamięci zintegrowanym z kamerą oraz bezprzewodową transmisję obrazu w czasie rzeczywistym,
- Minimalny zakres pomiaru temperatury wynosi od -20°C do 500°C,
- Waga kamery gotowej do pracy (z bateriami) - max. 2000 g.,
- Kamera musi umożliwiać noszenie i trzymanie bez stosowania dodatkowych uchwytów i pasków bocznych,
- Stopień ochrony obudowy - min. IP 67,
- Odporność na upadek z wysokości - min. 2m,
- Kamera musi być odporna na chwilowe działanie płomieni i temperaturę >1000°C,
- Czas pracy urządzenia w temperaturze 150°C min. 10 minut oraz w 250°C min. 5 minut,
- Wyświetlacz wykonany w technologii TFT o przekątnej min. 3,5
- Częstotliwość odświeżania sensora mikrobolometrycznego - min. 30 Hz,
- Odświeżanie wyświetlacza - min. 50 Hz,
- Wyświetlany obraz musi wskazywać: uruchomioną funkcję nagrywania, stan rozładowania akumulatora, ostrzeżenie o spadku zasilania, wartość temperatury pomierzonej, uruchomioną funkcję powiększenia (ZOOM),
- Niechłodzony detektor mikrobolometryczny musi posiadać rozdzielczość nie mniejszą niż 320 x 240 pikseli,
- Pole widzenia (poziomy x pionowy) - min 50° x 35°,
- Funkcja ZOOM - min. 2 razy,
- Zakres widma -7-14um,
- Liczba trybów pracy - min. 5,
- Wymagane tryby pracy: automatyczne wyszukiwanie ciepła, automatyczne wyszukiwanie zimna, tryb pełnego koloru,
- Możliwość zmiany polaryzacji obrazu z „ciepło na białe” na „ciepło na czarno”.
- Akumulatory
- Czas ciągłej pracy urządzenia (bez zmiany akumulatorów) - 5h,

- Ilość cykli ładowania akumulatorów (żywność akumulatorów) - min. 5000,
- Czas pełnego naładowania akumulatorów - 120 min,
- Akumulatory nie emitujące gazów palnych/wybuchowych podczas ładowania/rozładowywania.

**Wymagania dodatkowe:**

- Szkolenie w siedzibie Użytkownika (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze) w zakresie obsługi urządzenia dla minimum 10 osób
- Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

**30) 8 szt. Wąż W 75/20-** Wąż tłoczny W75 długości 20 m, ciśnienie robocze - 1,5 MPa (15 bar)

**31) 1 szt. Zbiornik brezentowy 2,5m<sup>3</sup>-** Zbiornik stelażowy o pojemności 2500 l; W zestawie stelaż i pokrowiec; Maksymalna waga 40 kg

**32) 2 szt. Plecak do pożarów lasów-** Plecak przeznaczony do transportu sprzętu pożarniczego przy pożarach zewnętrznych.

**Plecak powinien zawierać:**

- 2 x wąż W25/30 ŁA
- 2 x prądownica prosta z regulacją strumienia 25
- 2 x zawór liniowy 25
- 1 x rozdzielacz C/DCD
- 1 x przełącznik 52/25" 2

**33) 4 szt. Gorgui (motyka)-** Urządzenie wielofunkcyjne wykorzystywane przy pożarach lasów; Urządzenie powinno spełniać funkcje 3 urządzeń (funkcję cięcia, funkcję McLeoda, funkcję narzędzia Pułaskiego) każde z wymiennymi ostrzami ze stali o twardości minimum 500HB; Długość całkowita maksymalnie do 127 cm; maksymalna waga: 3,5 kg"

**34) 6 szt. kask techniczny-** do pożarów powierzchni niezurbanizowanych z goglami; Wymagane normy:

- EN 16471:2014
- EN 16473:2014
- EN 12492:2012
- EN 397:2012
- Pełna ochrona w niskich i wysokich temperaturach (-20°C ÷ +50°C)
- Trudnopalne wszystkie elementy zewnętrzne hełmu, w tym paski podbródkowe
- Elementy odblaskowe zapewniające widoczność ratownika

**35) 1 szt. Przełącznik 75/52**

**36) 1 szt. Opryskiwacz spalinowy**

**Wymagania:**

- Pojemność skokowa minimum 60 cm<sup>3</sup>
- Maksymalny ciężar 14 kg
- Minimalna pojemność zbiornika wody 14 l
- Minimalny zasięg opryskiwania w poziomie 12 m"

**37) 4 szt. Bandaże/opaski do węży -** opaska zaciskowa do węży pożarniczych wykonana z gumy z metalową klamrą:

- 2 sztuki do węży W52
- 2 sztuki do węży W75"

**38) 2 szt. Zacisk śrubowy do węży -** materiał: stal ST-3S ocynkowana galwanicznie maksymalna waga: 8 kg

**39) 2 szt. Zawory liniowe kulowe 52 z nasadą obrotową -** Wlot: 52/C, Wylot: 52/C, Uszczelki: NBR czarne lub białe

**40) 1 szt. Rozdzielacz 75/52-75-52**

- 41) **200 litrów Środek pianotwórczy** - Środek pianotwórczy nie zawierający fluoru, biodegradowalny, używany w stężeniach 0,1-3%, przeznaczony do gaszenia pożarów grupy A (ciała stałe)
- 42) **1 szt. Najaśnica przenośna** - Urządzenie przenośne akumulatorowe z rozkładanym masztem spełniające wymagania:
- Minimalna wysokość masztu po rozłożeniu 1800mm
  - Waga urządzenia max 12 kg
  - Minimalne natężenie światła 5200 lumenów
  - Wodoodporność IP67
  - Dostępność różnych trybów pracy dla wydłużenia czasu pracy.

## II. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

**III. Termin realizacji zamówienia:** od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r.

**IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium wyboru NAJNIŻSZA CENA** (dotyczy obu części zamówienia):

Punktacja za kryterium – *NAJNIŻSZA CENA* odbywać się będzie według wzoru:

$$(C_{min.} / C_b) \times 100 \times 100 \% = K$$

gdzie oznacza:

**K** – liczbę punktów z kryterium *NAJNIŻSZA CENA*,

**C<sub>min.</sub>** – najniższą cenę brutto z przedstawionych ofert,

**C<sub>b</sub>** – cenę brutto oferty badanej.

Maksymalna ilość punktów za kryterium *NAJNIŻSZA CENA* – 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wymogom *Rozeznania cenowego - zaproszenia do złożenia oferty* i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyska największą liczbę punktów w kryterium *NAJNIŻSZA CENA*.

## V. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- 1) Ceny jednostkowe oraz łączną wartość brutto należy podać w *Formularzu ofertowym* (Załącznik Nr 1a / 1b do *Zapytania ofertowego* – w zależności od części zamówienia, której dotyczy oferta) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 2) W *Formularzu ofertowym* należy podać wartość (%) podatku VAT.
- 3) Ceny w ofercie muszą uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu, dojazdu, a także należne opłaty i podatki, w szczególności podatek od towarów i usług VAT - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym *Rozeznaniu cenowym*. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.
- 4) Zaoferowane ceny są cenami zryczałtowanymi. Ceny nie zostaną zwiększone przez pełny okres obowiązywania umowy.

## VI. Forma, miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

1. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w terminie **do godz. 9:00 w dniu 6 grudnia 2022 r.** w formie elektronicznej na adres: [bzp@powiatkarkonoski.eu](mailto:bzp@powiatkarkonoski.eu) - w jednym z dwóch n/w sposobów:
  - 1) poprzez przesłanie skanu dokumentów,
  - 2) poprzez przesłanie dokumentów podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Dopuszcza się złożenie oferty w wersji pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście) – w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego (budynek Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, pok. nr 7 - Punkt kancelaryjny).
3. Oferty, które wpłyną po wskazanym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
4. Składając ofertę w formie pisemnej na kopercie należy podać znak sprawy: **BZP.272.2.43.2021** oraz umieścić napis: **„Dostawa wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego”**.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu osoby udzielającej pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa albo kopii poświadczonej notarialnie.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma informację o tym przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani też zmienić jej treści po upływie oznaczonego terminu składania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – również w przypadku unieważnienia postępowania.
8. **Do oferty należy załączyć:**
  - 1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę (Załącznik Nr 4).
  - 2) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwo) - jeśli dotyczy.
1. **Wydział prowadzący sprawę** – Biuro Zamówień Publicznych przy udziale Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
2. **Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:**



- 1) Karolina Szalewska-Wrona - dyrektor Biura Zamówień Publicznych, e-mail: [bzp@powiatkarkonoski.eu](mailto:bzp@powiatkarkonoski.eu), tel. 75 64 73 102;
- 2) Agnieszka Karasińska - referent w Biurze Zamówień Publicznych, e-mail: [bzp@powiatkarkonoski.eu](mailto:bzp@powiatkarkonoski.eu), tel.: 75 64 73 119.

#### **VII. Zasady porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

1. Wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: drogą elektroniczną (e-mail). Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Adres e-mail: [bzp@powiatkarkonoski.eu](mailto:bzp@powiatkarkonoski.eu)
3. W przypadku składania ofert lub uzupełniania dokumentów w postępowaniu dopuszczalną formą jest forma pisemna lub drogą elektroniczną.

#### **VIII. Informacje dotyczące procedury:**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie *Zapytania ofertowego* o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych – z zastosowaniem przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści *Zapytania ofertowego* i/lub załączników do *Zapytania ofertowego* przed upływem terminu składania ofert, w tym w szczególności w: opisie przedmiotu zamówienia, terminie realizacji zamówienia, kryteriach oceny ofert, warunkach udziału w postępowaniu oraz terminie składania ofert. Dokonaną zmianę treści *Zapytania ofertowego* i/lub załączników Zamawiający opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Karkonoskiego, w zakładce dedykowanej niniejszemu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Udzielanie wyjaśnień - wyjaśnienia dotyczące treści *Zapytania ofertowego* i/lub załączników udzielane będą na podstawie złożonych przez Wykonawców zapytań. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści *Zapytania ofertowego* i/lub załączników. Wnioski składane są drogą elektroniczną (e-mail na adres: [bzp@powiatkarkonoski.eu](mailto:bzp@powiatkarkonoski.eu)).
4. Unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić w szczególności:
  - 1) jeśli nie złożono żadnej oferty;
  - 2) jeśli nie złożono żadnej oferty spełniającej ustalone przez Zamawiającego warunki, tj. oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  - 3) z innej przyczyny powodującej niemożność rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, np. w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą albo w przypadku całkowitej rezygnacji Zamawiającego z udzielenia zamówienia.
5. Odrzucenie oferty może nastąpić w szczególności:
  - 1) gdy treść oferty nie odpowiada treści *Zapytania ofertowego*;
  - 2) jeśli oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.



6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także Wykonawcę, który w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie uzupełnił brakujących albo zawierających błędy dokumentów i pełnomocnictw, albo nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz dokumentów i pełnomocnictw.
7. W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
  - 1) wzywania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów i pełnomocnictw niezalączonych do oferty lub zawierających błędy – przy czym nieuzupełnienie dokumentów i pełnomocnictw w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu i odrzucenie oferty;
  - 2) występowania do Wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert oraz dokumentów i pełnomocnictw - przy czym niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu i odrzucenie oferty.
8. Zamawiający poprawia w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią *Zapytania ofertowego*, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona – przy czym Wykonawca może nie wyrazić zgody na dokonaną przez Zamawiającego korektę innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią *Zapytania ofertowego* i wówczas taka oferta podlega odrzuceniu.

#### **IX. Informacja dotycząca udzielenia zamówienia i zawarcia umowy:**

Umowa, na poszczególne części zamówienia, zawierająca wszystkie uwarunkowania wybranej oferty, zostanie zawarta w formie ustalonej między stronami (Zamawiającym i Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza). Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy korespondencyjnie, a także podpisanie umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

#### **X. Załączniki:**

1. *Formularz ofertowy:*
  - Załącznik Nr 1a - dot. części I zamówienia;
  - Załącznik Nr 1b - dot. części II zamówienia;
2. *Projekt umowy:*
  - Załącznik Nr 2a - dot. części I zamówienia;
  - Załącznik Nr 2b - dot. części II zamówienia;
3. *Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych* - **Załącznik Nr 3;**
4. *Oświadczenie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej* - **Załącznik Nr 4.**

*Zapytanie ofertowe* podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Karkonoskiego.